

Leverandørbrugsanvisning

efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014- 1samt AT's bekg. 559/2002
(se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 1/7

Revideret: 12.09.2000

LB-NR: 060-00204331.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

SIKAFLOOR 261, KOMP.A

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør:

Sika Danmark A/S

Gade/postbox:

Præstemosevej 2-4

Postnr og by:

DK-3480 Fredensborg

Land:

Danmark

Telefonnr.:

(0045) 48 18 85 85

Telefax:

(0045) 48 18 84 96

Generel information:

-

Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen

(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Modificeret epoxyharpiks og filler

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF

CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
------------	---------------	--------------	-------------

EEC-nummer

- Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt (molv. < 700)
25068-38-6 25 - 50 % Xi,N 36/38,43,51/53
500-033-5
- Reaktionsprodukt: bisphenol-F-diglycidylether (molv. < 700)
9003-36-5 2.5 - 10 % Xi,N 36/38,43,51/53
500-006-8
- Oxiran, mono[(C 12-14 -alkyloxy)methyl]derivater
68609-97-2 2.5 - 10 % Xi,N 38,43,51/53
271-846-8

Den fulde ordlyd af R-sætninger er angivet i punkt 16.

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation

Xi Lokalirriterende

Oplysning om fare for mennesker og miljø

36/38 Irriterer øjnene og huden.

43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261 NEU KOMP.A

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 2/7

Revideret: 12.09.2000

LB-NR: 060-00204331.0000

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Sørg for frisk luft. Hold personen under opsyn.

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Fjern snavset eller gennemblødt tøj straks, lad det ikke tørre.

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter.

Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Skum

Slukningspulver

Kuldioxid

Vandtåge

Sikkerhedsmæssigt uegnede slukningsmidler

Vandstråle

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Carbondioxide (CO₂)

Særligt beskyttelsesudstyr ved brandslukning

Anvend luftforsynet helmaske.

Yderligere anvisninger

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261 NEU KOMP.A

Trykkesdato: 01.08.2002

Revideret: 12.09.2000

Side: 3/7

LB-NR: 060-00204331.0000

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles med absorbende materiale.

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

Fjern rester med lidt alkohol-baseret opløsningsmiddel.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig.

Der skal være adgang til rindende vand, bruserum og særskilt omklædningsrum. Der skal være adgang til håndvask med tilhørende sæbe, renscreme og fed creme. Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt.

Advarselstavle skal opsættes. Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal være ved arbejdsstedet. Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

Undgå indånding af dampe.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Blanding og klargøring skal foregå et sted med effektiv ventilation.

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261 NEU KOMP.A

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 4/7

Revideret: 12.09.2000

LB-NR: 060-00204331.0000

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsat)

Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation.
Maske med kombinationsfilter Type P+A
Gasfilterklasse er afhængig af
forureningskoncentrationen på stedet.

Værnemidler til beskyttelse af hænder:
Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:
Beskyttelsesdragt

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form: Flydende
Farve: Forskellige
Lugt: Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante data

Metode

Flammepunkt	115 °C
Densitet ved 20°C:	1.52 g/cm ³
Opløselighed i vand:	Ikke blandbar
Viskositet ved 20°C:	4500 - 5800 mPas

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås

-

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Farlige reaktioner mulige med:
Aminer
Phenoler
Syrer
Baser

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser
og ved anbefalet brug.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261 NEU KOMP.A

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 5/7

Revideret: 12.09.2000

LB-NR: 060-00204331.0000

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering

Ved hudkontakt:

Risiko for udvikling af overfølsomhed/ allergi.

Allergiske reaktioner kan forekomme på overfølsomme personer, selv ved meget lave koncentrationer.

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:

Irritation.

Ved øjenkontakt:

Irritation.

Ved indånding:

Irritation.

Ved indtagelse:

Lille mængde kan give betydelige sundhedsskader.

Andre toksikologiske data

For fler-komponente produkter: Se også leverandørbrugsanvisningen for de andre komponenter.

12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Produktet er vandforurenende.

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

På baggrund af tilgængelige oplysninger om produktets miljøfarlige indholdsstoffer kan en miljøpåvirkning fra produktet ikke udelukkes.

13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

UN-NR.: 3082 Klasse: 9 Litra: 11c) Pakkegruppe: III

Teknisk betegnelse

Miljøfarligt materiale, væske, n.o.s.

Indeholder: Epoxyharpiks

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261 NEU KOMP.A

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 6/7

Revideret: 12.09.2000

LB-NR: 060-00204331.0000

14. Transportoplysninger (fortsat)

Label nr: 9

IMO/IMDG

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IATA/ICAO

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

* 15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-Direktiv

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljø ministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt (molv. <
Reaktionsprodukt: bisphenol-F-diglycidylether (molv. <
Oxiran, mono[(C 12-14 -alkyloxy)methyl]derivater

Faresymboler

Xi Lokalirriterende

R-sætninger

36/38 Irriterer øjnene og huden.

43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S-sætninger

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

Særlig mærkning for visse produkter

Indeholder epoxyholdige forbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

Nationale forskrifter

Kodenummer

00 - 5 (1993)

Brugsklar blanding:

00 - 5 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261 NEU KOMP.A

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 7/7

Revideret: 12.09.2000

LB-NR: 060-00204331.0000

* 15. Oplysninger om regulering (fortsat)

Brug engangshandsker der beskytter mod epoxy og aminer med underhandske af bomuld. Beskyttelseshandsker af laminat (PE/EVOH) er egnede. Andre handsketyper kan anvises af handskeleverandøren.

Særlige bestemmelser:

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater samt af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Unge under 18 år må ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 516/1996 med ændring (nr. 76/1998) ikke arbejde med produktet.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal anbringes i særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt mærket indholdet (Mærkes: "indeholder epoxyaffald, allergirisiko")

Anmeldt og tildelt PR.-nr.: 12 00 910

Affaldskode

Affaldsgruppe: H

Affaldsfraktion 3.51

EAK-kode: 08 01 02 00 (Maling, lak og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler)

Spild affald m.m. skal opsamles i mærket, særskilt beholder jævnfør epoxy bekendtgørelsen.

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen angiver ændringer i forhold til sidste revision.

R-sætninger

R-36/38 Irriterer øjnene og huden

R-38 Irriterer huden

R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.

Leverandørbrugsanvisning
efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1 samt AT's bekg. 559/2002
(se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 1/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

SIKAFLOOR 261/261 Thixo, komp. B

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør: Sika Danmark A/S
Gade/postbox: Nordkranvej 17
Postnr og by: DK-3540 Lynge
Land: Danmark
Telefonnr.: (0045) 48 18 85 85
Telefax: (0045) 48 18 84 96
Generel information: -
Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen
(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Modificeret polyamin indeholdende opløsningsmiddel

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF

CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
EEC-nummer			
• Dodecylphenol			
121158-58-5	2.5 - 10 %	C,N	35,50/53
310-154-3			
• Benzylalkohol			
100-51-6	25 - 50 %	Xn	20/22
202-859-9			
• M-xylylendiamine			
1477-55-0	10 - 25 %	C	20/22,34,43,52/53
216-032-5			
• Isophorondiamin			
2855-13-2	10 - 25 %	C	21/22,34,43,52/53
220-666-8			
• Trimethylhexamethylenediamin-1,6 cyanetyleret	1 - 2.5 %	C	22,34,43
• 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol			
90-72-2	2.5 - 10 %	Xn	22,36/38
202-013-9			
• Ethanol			
64-17-5	2.5 - 10 %	F	11
200-578-6			

Den fulde ordlyd af R-sætninger er angivet i punkt 16.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 2/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation

C	Ætsende
N	Miljøfarlig

Oplysning om fare for mennesker og miljø

10	Brandfarlig.
20/22	Farlig ved indånding og ved indtagelse.
34	Ætsningsfare.
43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
51/53	Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter. Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum
Slukningspulver
Kuldioxid

Sikkerhedsmæssigt uegnede slukningsmidler

Vandstråle

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)
Carbondioxide (CO₂)

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 3/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

5. Brandbekæmpelse (fortsat)

Særligt beskyttelsesudstyr ved brandslukning
Anvend luftforsynet helmaske.

Yderligere anvisninger

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Forurenede slukkevand opsamles separat, må ikke løbe i kloak.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Undgå gnistdannelse.

Opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalabsorber).

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr.

Anvisninger for sikker omgang med stoffet

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Der skal være adgang til rindende vand, bruserum og særskilt omklædningsrum. Der skal være

adgang

til håndvask med tilhørende sæbe, rensecreme og fed creme. Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt. Advarselstavle skal opsættes.

Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskyllflaske skal være ved arbejdsstedet.

Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Dampene kan sammen med luft danne eksplosive blandinger.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt på et køligt velventileret sted.

Større mængder og lagerbeholdninger skal opbevares ifølge

Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af

brandfarlige væsker

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 4/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

7. Håndtering og opbevaring (fortsat)

samt ifølge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for træbearbejdning

og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstof-virkomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Stoffer der har arbejdspladsrelaterede grænseværdier som kan kræve målinger til vurderingsformål. (Ref: At-Vejledning C.0.1 Oktober 2000)

Betegnelse af indhold

CAS-nummer	Type	Ref./Land/År
· M-xylylendiamine		
1477-55-0	GV	0.1 mg/m3
1477-55-0	GV	0.02 ml/m3
· Ethanol		
64-17-5	GV	1900 mg/m3
64-17-5	GV	1000 ml/m3

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

Blanding og klargøring skal foregå et sted med effektiv ventilation.

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

Maske med kombinationsfilter Type P+A

Gasfilterklasse er afhængig af

forureningskoncentrationen på stedet.

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Butylgummi/Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Ansigtsbeskyttelse

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:

Beskyttelsesdragt

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 5/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form: Flydende
Farve: Gullig
Lugt: Aminagtig

Sikkerhedsrelevante data

		Metode
Flammepunkt	39 °C	
Densitet ved 20°C:	1.01 g/cm ³	
Opløselighed i vand:	Delvis opløselig	
Viskositet ved 20°C:	19 s	4mm/DIN 53211
Viskositet ved 23 °C:	10 s	6mm/ISO 2431

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås

I forbindelse med luft dannes eksplosive gasblandinger

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering

Risiko for udvikling af overfølsomhed/ allergi.

Allergiske reaktioner kan forekomme på overfølsomme personer, selv ved meget lave koncentrationer.

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:

Giver forbrændinger.

Ved øjenkontakt:

Giver forbrændinger.

Ved indånding:

Sundhedsskadelige effekter.

Dampene har en narkotisk effekt. Reaktions- og koordineringssans kan blive påvirket.

Ved indtagelse:

Lille mængde kan give betydelige sundhedsskader.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 6/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

UN-NR.: 2924 Klasse: 3 Litra: 33c) Pakkegruppe: III

Teknisk betegnelse

Brandfarlig væske, ætsende, n.o.s.

Indeholder: Ethanol, isophorondiamin

Label nr: 3 8

IMO/IMDG

UN-NR.: 2924 Klasse: 3 Pakkegruppe: III

EmS: 3-02

Marine pollutant: P

Proper shipping name

Flammable liquid, corrosive, n.o.s.

contains: Ethanol, isophorone diamine

Label nr: 3 8

IATA/ICAO

UN-NR.: 2924 Klasse: 3 Pakkegruppe: III

Proper shipping name

Flammable liquid, corrosive, n.o.s.

contains: Ethanol, isophorone diamine

Label nr: 3 8

* 15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-direktiv:

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljø ministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 7/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

* 15. Oplysninger om regulering (fortsat)

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Indeholder: Dodecylphenol
Benzylalkohol
M-xylylendiamine
Isophorondiamin
Trimethylhexamethylenediamin-1,6 cyanetyleret

Faresymboler

C Ætsende
N Miljøfarlig

R-sætninger

10 Brandfarlig.
20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.
34 Ætsningsfare.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger

24 Undgå kontakt med huden.
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
36/37/39 Brug særligt arbejdsdragt, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

Nationale forskrifter

Kodenummer

0 - 5 (1993)

Brugsklar blanding:

00 - 5 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

Brug engangshandsker der beskytter mod epoxy og aminer med underhandske af bomuld. Beskyttelseshandsker af laminat (PE/EVOH) er egnede. Andre handsketyper kan anvises af handskeleverandøren. Særlige bestemmelser

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater samt af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Handelsnavn: SIKAFLOOR 261/261 Thixo (B)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 8/8

Revideret: 14.03.2002

LB-NR: 060-00037114.0000

* 15. Oplysninger om regulering (fortsat)

Produktet kræver særlig uddannelse.

Unge under 18 år må ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 516/1996 med ændring (nr. 76/1998) ikke arbejde med produktet.

Produktet er udhærdet efter 1 døgn.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal anbringes i særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt mærket indholdet (Mærkes: "indeholder epoxyaffald, allergirisiko")

Affaldskode

Affaldsgruppe: H

Affaldsfraktion 3.51

Spild affald m.m. skal opsamles i mærket, særskilt beholder jævnt epoxy bekendtgørelsen.

EAK-kode: 08 01 02 00 (Maling, lak og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler)

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen angiver ændringer i forhold til sidste revision.

R-sætninger

R11	Meget brandfarlig
R20/22	Farlig ved indånding og ved indtagelse
R21/22	Farlig ved hudkontakt og indtagelse
R22	Farlig ved indtagelse
R34	Ætsningsfare
R35	Alvorlig ætsningsfare
R36/38	Irriterer huden og øjnene
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand, kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.