

Leverandørbrugsanvisning

efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1 samt AT's bekg. 559/2002
(se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF)

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 1/6

Revideret: 13.04.2002

LB-NR: 060-00200382.0000

* 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

Sikafloor-302W New komp. A

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør:

Sika Danmark A/S

Gade/postbox:

Præstemosevej 2-4

Postnr og by:

DK-3480 Fredensborg

Land:

Danmark

Telefonnr.:

(0045) 48 18 85 85

Telefax:

(0045) 48 18 84 96

Generel information:

-

Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen

(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

* 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Vandig polymeropløsning

Den fulde ordlyd af R-sætninger er angivet i punkt 16.

* 3. Fareidentifikation

Se afsnit 11 og 12

* 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter.

Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

Søg straks læge.

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp A

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 2/6

Revideret: 13.04.2002

LB-NR: 060-00200382.0000

* 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Alle gængse slukningsmidler kan anvendes.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Kvælstofoxider (NO_x)

Yderligere anvisninger

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Forurenede slukkevand opsamles separat, må ikke løbe i kloak.

* 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalabsorber).

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

* 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

Se også punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt på et køligt velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp A
Trykkesdato: 24.09.2002
Revideret: 13.04.2002

Side: 3/6
LB-NR: 060-00200382.0000

* 7. Håndtering og opbevaring (fortsat)

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring
Beskyttes mod frost.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

* 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne
Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.
Blanding og klargøring skal foregå et sted med effektiv ventilation.
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Beskyt huden med beskyttelsescreme.
Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.
Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.
Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

-

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Butylgummi/Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:

Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i sådan en grad at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt.

* 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form: Flydende
Farve: mælkehvid
Lugt: Svagt mærkbar

Sikkerhedsrelevante data

Kogepunkt	ca. 100 °C	Metode
Flammepunkt	> 100 °C	
Densitet ved 20°C:	ca. 1 g/cm ³	
Opløselighed i vand:	Blandbar	

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp A

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 4/6

Revideret: 13.04.2002

LB-NR: 060-00200382.0000

* 9. Fysisk-kemiske egenskaber (fortsat)

pH-værdi ved 20°C: ca. 7 - 8

Viskositet ved 20°C: ca. 2500 mPas

* 10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

* 11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:

Kan give irritation.

Ved øjenkontakt:

Kan give irritation.

Ved indånding:

Kan give irritation.

Ved indtagelse:

Kan give sundhedsskader

* 12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

* 13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp A

Trykkesdato: 24.09.2002

Revideret: 13.04.2002

Side: 5/6

LB-NR: 060-00200382.0000

* 14. Transportoplysninger

ADR/RID

Yderligere oplysninger
Ikke farligt gods

IMO/IMDG

Yderligere oplysninger
Ikke farligt gods

IATA/ICAO

Yderligere oplysninger
Ikke farligt gods

* 15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-Direktiv

Produktet skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Nationale forskrifter

Kodenummer

00 - 1 (1993)

Brugsklar blanding:

00 - 3 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Hætte

Særlige bestemmelser

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater samt af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Produktet er udhærdet efter 1 døgn.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal anbringes i særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt mærket indholdet (Mærkes: "indeholder isocyanater, allergirisiko")

Affaldskode

Affaldsgruppe: Z

Affaldsfraktion 3.22

EAK-kode: 08 01 03 00 (Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træ beskyttelsesaffald)

Spild affald m.m. skal opsamles i mærket, særskilt beholder jævnfør AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 bilag III vedr. epoxyharpikser og isocyanater.

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp A

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 6/6

Revideret: 13.04.2002

LB-NR: 060-00200382.0000

* 16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen markerer at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave.

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.

Leverandørbrugsanvisning

efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1 samt AT's bekg. 540/82 og 485/95
(se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF)

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 1/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 060-00200386.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

Sikafloor-302W New, komp. B

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør: Sika Danmark A/S
Gade/postbox: Nordkranvej 17
Postnr og by: DK-3540 Lynge
Land: Danmark
Telefonnr.: (0045) 48 18 85 85
Telefax: (0045) 48 18 84 96
Generel information: -
Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen
(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Modificeret polyisocyanat

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF

CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
------------	---------------	--------------	-------------

EEC-nummer

• Hexamethylen-1,6-diisocyanat			
822-06-0	0.1 - 1 %	T	23,36/37/38,42/43
212-485-8			

Den fulde ordlyd af R-sætninger er angivet i punkt 16.

3. Fareidentifikation

Se afsnit 11 og 12

* 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter.

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp B

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 2/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 060-00200386.0000

- * 4. Førstehjælpsforanstaltninger (fortsat)
 - Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

Søg straks læge.

- * 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Alle gængse slukningsmidler kan anvendes.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Kvælstofoxider (NO_x)

Yderligere anvisninger

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Forurenede slukkevand opsamles separat, må ikke løbe i kloak.

- * 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes

åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalabsorber).

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp B

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 3/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 060-00200386.0000

* 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt på et køligt velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

* 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Stoffer der har arbejdspladsrelaterede grænseværdier som kan kræve målinger til vurderingsformål. (Ref.: At-Vejledning C.0.1 Oktober 2000)

Betegnelse af indhold

CAS-nummer Type

Ref./Land/År

• Hexamethylen-1,6-diisocyanat

822-06-0 GV

0.035 mg/m³

822-06-0 GV

0.005 ml/m³

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne:

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Blanding og klargøring skal foregå et sted med effektiv ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

-

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Butylgummi/Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp B

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 4/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 060-00200386.0000

* 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsat)

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:
Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor
der sker tilsmudsning i sådan en grad at
almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod
hudkontakt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form: Flydende
Farve: Gullig
Lugt: Svagt mærkbar

Sikkerhedsrelevante data

		Metode
Kogepunkt	> 290 °C	
Flammepunkt	> 100 °C	
Densitet ved 20°C:	ca. 1.05 g/cm ³	
Opløselighed i vand:	Emulgerbar	
Viskositet ved 20°C:	ca. 3200 mPas	

* 10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser
og ved anbefalet brug.

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser
og ved anbefalet brug.

* 11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:
Kan give irritation.
Ved øjenkontakt:
Kan give irritation.
Ved indånding:
Kan give irritation.
Ved indtagelse:
Kan give sundhedsskader

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp B

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 5/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 060-00200386.0000

* 12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

* 13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IMO/IMDG

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IATA/ICAO

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-Direktiv

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Særlig mærkning for visse produkter

Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

Indeholder: Hexamethylen-1,6-diisocyanat

Kan udløse allergisk reaktion.

Nationale forskrifter

Kodenummer

4 - 3 (1993)

Handelsnavn: Sikafloor-302W Neu Comp B

Trykkesdato: 24.09.2002

Side: 6/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 060-00200386.0000

15. Oplysninger om regulering (fortsat)

Brugsklar blanding:

00 - 3 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Handsker

Særlige bestemmelser

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater samt af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Produktet er udhærdet efter 1 døgn.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal anbringes i særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt mærket indholdet (Mærkes: "indeholder isocyanater, allergirisiko")

Affaldskode

Affaldsgruppe: Z

Affaldsfraktion 3.21

EAK-kode: 08 01 03 00 (Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træ beskyttelsesaffald)

Spild affald m.m. skal opsamles i mærket, særskilt beholder jævnfør AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 bilag III vedr. epoxyharpikser og isocyanater.

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen markerer at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave.

R-sætninger

R23 Giftig ved indånding

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.