

Leverandørbrugsanvisning
efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002
Trykkedato: \$\$Date
Revideret: 28.03.2006

Side: 1/6
LB-NR: 051-00112764.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

Sikagard Elastocolor 675 W

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør:

Sika Danmark A/S

Gade/postbox:

Præstemosevej 2-4

Postnr og by:

DK-3480 Fredensborg

Land:

Danmark

Telefonnr.:

(0045) 48 18 85 85

Telefax:

(0045) 48 18 84 96

Generel information:

-

Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen

(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

* 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Acrylat dispersion

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF

CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
------------	---------------	--------------	-------------

EC-nummer

· Solventnaphtha (råolie), let, aromatisk

64742-95-6

0.1 - 1 % N,Xn

51/53,10,65,37,66,67

265-199-0

3. Fareidentifikation

Se afsnit 11 og 12

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med

flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter.

Handelsnavn: Sikagard Elastocolor 675 W

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 2/6

Revideret: 28.03.2006

LB-NR: 051-00112764.0000

4. Førstehjælpsforanstaltninger (fortsat)

Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Alle gængse slukningsmidler kan anvendes.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Kvælstofoxider (NO_x)

Yderligere anvisninger

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Forurenede slukkevand opsamles separat, må ikke løbe i kloak.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes

åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalabsorber).

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

Handelsnavn: Sikagard Elastocolor 675 W

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 3/6

Revideret: 28.03.2006

LB-NR: 051-00112764.0000

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:
Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere
Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt på et køligt velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring
Beskyttes mod frost.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

* 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne
Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Beskyt huden med beskyttelsescreme.
Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.
Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.
Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

-

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Butylgummi/Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:

Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i sådan en grad at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt.

Handelsnavn: Sikagard Elastocolor 675 W

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 4/6

Revideret: 28.03.2006

LB-NR: 051-00112764.0000

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Form: Flydende
Farve: Forskellige
Lugt: Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante data

Metode

Flammepunkt	-
Densitet ved 20°C:	ca. 1.24 g/cm ³
Opløselighed i vand:	Blandbar
Viskositet ved 23 °C:	280 mPas
VOC (Opløsningsmiddel)	0.66 %
VOC (CH)	0.5 %

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:
Kan give irritation.
Ved øjenkontakt:
Kan give irritation.
Ved indånding:
Kan give irritation.
Ved indtagelse:
Kan give sundhedsskader

12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

Handelsnavn: Sikagard Elastocolor 675 W

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 5/6

Revideret: 28.03.2006

LB-NR: 051-00112764.0000

13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald.

Se punkt 15 nationale forskrifter

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IMO/IMDG

Marine pollutant: no

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IATA/ICAO

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-direktiv

Produktet skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Nationale forskrifter

Kodenummer

1 - 1 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Handsker

Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

Affaldskode

Affaldsgruppe: H

Affaldsfraktion 3.22

EAK-kode: 08 01 03 00 (Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træ beskyttelsesaffald)

Handelsnavn: Sikagard Elastocolor 675 W

Trykkedato: \$\$Date

Side: 6/6

Revideret: 28.03.2006

LB-NR: 051-00112764.0000

* 16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen markerer at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave.

Anbefalet brug: Kemisk produkt til byggeri og industri

R-sætninger for indholdsstofferne listet i punkt 2

10 Brandfarlig.

37 Irriterer åndedrætsorganerne.

51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.