

Leverandørbrugsanvisning
efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1 samt AT's bekg. 540/82 og 485/95
(se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF)

Trykkesdato: 22.12.2003

Side: 1/6

Revideret: 08.02.2002

LB-NR: 060-00203069.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

SIKAGARD WALLCOAT KOMP.A

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør:

Sika Danmark A/S

Gade/postbox:

Præstemosevej 2-4

Postnr og by:

DK-3480 Fredensborg

Land:

Danmark

Telefonnr.:

(0045) 48 18 85 85

Telefax:

(0045) 48 18 84 96

Generel information:

-

Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen

(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

* 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Vandfortyndbar, modificeret polyamin

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF

CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
------------	---------------	--------------	-------------

EEC-nummer

• Polyaminadduct

2.5 - 10 % Xi

41

• Isophorondiamin

2855-13-2

1 - 2.5 % C

21/22, 34, 43, 52/53

220-666-8

Den fulde ordlyd af R-sætninger er angivet i punkt 16.

* 3. Fareidentifikation

Fareidentifikation

Xi

Lokalirriterende

Oplysning om fare for mennesker og miljø

36

Irriterer øjnene.

43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT KOMP.A

Trykkesdato: 22.12.2003

Side: 2/6

Revideret: 08.02.2002

LB-NR: 060-00203069.0000

4. Førstehjælpsforanstaltninger (fortsat)

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunken vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter. Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Alle gængse slukningsmidler kan anvendes.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Kvælstofoxider (NO_x)

Yderligere anvisninger

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Forurenede slukkevand opsamles separat, må ikke løbe i kloak.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalabsorber).

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT KOMP.A

Trykkesdato: 22.12.2003

Side: 3/6

Revideret: 08.02.2002

LB-NR: 060-00203069.0000

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Der skal være adgang til rindende vand, bruserum og særskilt omklædningsrum. Der skal være

adgang

til håndvask med tilhørende sæbe, rensecreme og fed creme. Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt. Advarselstavle skal opsættes. Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal være ved arbejdsstedet. Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt på et køligt velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Blanding og klargøring skal foregå et sted med effektiv ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

Kombinationsfilter type ABEK

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Butylgummi/Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:

Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor

der sker tilsmudsning i sådan en grad at

almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod

hudkontakt.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT KOMP.A

Trykkesdato: 22.12.2003

Side: 4/6

Revideret: 08.02.2002

LB-NR: 060-00203069.0000

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form:	Flydende
Farve:	Forskellige
Lugt:	Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante data

Metode

Densitet ved 20°C:	ca. 1.6 g/cm ³	
Opløselighed i vand:	Blandbar	
pH-værdi ved 20°C:	ca. 9	
Viskositet ved 23 °C: (efflux tid)	> 60 s	6mm/ISO 2431

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering

Risiko for udvikling af overfølsomhed/ allergi.

Allergiske reaktioner kan forekomme på overfølsomme personer, selv ved meget lave koncentrationer.

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:

Irritation.

Ved øjenkontakt:

Irritation.

Ved indånding:

Irritation.

Ved indtagelse:

Lille mængde kan give betydelige sundhedsskader.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT KOMP.A

Trykkesdato: 22.12.2003

Side: 5/6

Revideret: 08.02.2002

LB-NR: 060-00203069.0000

12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IMO/IMDG

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IATA/ICAO

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

* 15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-Direktiv

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Indeholder: Isophorondiamin

Faresymboler

Xi Lokalirriterende

R-sætninger

36 Irriterer øjnene.

43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT KOMP.A

Trykkesdato: 22.12.2003

Side: 6/6

Revideret: 08.02.2002

LB-NR: 060-00203069.0000

* 15. Oplysninger om regulering (fortsat)

S-sætninger

24 Undgå kontakt med huden.

37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Nationale forskrifter

Anmeldt og tildelt PR-nr.: 1602063

Kodenummer

00 - 5 (1993)

Brugsklar blanding:

00 - 5 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Ansigtsskærm

Handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

Brug engangshandsker der beskytter mod epoxy og aminer med underhandske af bomuld. Beskyttelseshandsker af laminat (PE/EVOH) er egnede. Andre handsketyper kan anvises af handskeleverandøren.

Særlige bestemmelser

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater samt af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Unge under 18 år må ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 516/1996 med ændring (nr. 76/1998) ikke arbejde med produktet.

Produktet er udhærdet efter 1 døgn.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal anbringes i særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt mærket indholdet (Mærkes: "indeholder epoxyaffald, allergirisiko")

Affaldskode

Affaldsfraktion 3.22

EAK-kode: 08 01 02 00 (Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler)

Spild affald m.m. skal opsamles i mærket, særskilt beholder jævnfør AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 bilag III vedr. epoxyharpikser og isocyanater.

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen markerer at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave.

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.

Leverandørbrugsanvisning

efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1 samt AT's bekg. 540/82 og 485/95
(se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF)

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 1/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn

SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør: Sika Danmark A/S
Gade/postbox: Nordkranvej 17
Postnr og by: DK-3540 Lyngbe
Land: Danmark
Telefonnr.: (0045) 48 18 85 85
Telefax: (0045) 48 18 84 96
Generel information: -
Ulykkes information telefon:

Giftinformations centralen

(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Vandfortyndbar, modificeret epoxyharpiks

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF

CAS-nummer Koncentration Faresymboler R-sætninger

EEC-nummer

- Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt (molv. < 700)
25068-38-6 25 - 50 % Xi, N 36/38,43,51/53
500-033-5
- Reaktionsprodukt: bisphenol-F-diglycidylether (molv. < 700)
9003-36-5 10 - 25 % Xi,N 36/38,43,51/53
500-006-8
- Oxiran, mono[(C 12-14 - alkyloxy)methyl]derivater
68609-97-2 2.5 - 10 % Xi ,N 38,43,51/53
271-846-8

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation

Xi Lokalirriterende
N Miljøfarlig

Oplysning om fare for mennesker og miljø

36/38 Irriterer øjnene og huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 2/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter. Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Alle gængse slukningsmidler kan anvendes.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Carbondioxid (CO₂)

Yderligere anvisninger

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Forurenede slukkevand opsamles separat, må ikke løbe i kloak.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalabsorber).

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 3/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld (fortsat)

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

(se også punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr)

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Der skal være adgang til rindende vand, bruserum og særskilt omklædningsrum. Der skal være

adgang

til håndvask med tilhørende sæbe, rensecreme og fed creme. Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt. Advarselstavle skal opsættes. Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskyllflaske skal være ved arbejdsstedet.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt på et køligt velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

Blanding og klargøring skal foregå et sted med effektiv ventilation.

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Undgå kontakt med øjnene og huden. Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

-

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Butylgummi/Nitrilgummi handsker

Værnemidler til beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:

Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i sådan en grad at

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 4/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsat)
almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod
hudkontakt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form: Flydende
Farve: Hvid
Lugt: Næsten lugtløs

Sikkerhedsrelevante data

Metode

Densitet ved 20°C: ca. 1.1 g/cm³

Opløselighed i vand: Blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser
og ved anbefalet brug.

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser
og ved anbefalet brug.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering

Risiko for udvikling af overfølsomhed/ allergi.

Allergiske reaktioner kan forekomme på overfølsomme personer, selv
ved meget lave koncentrationer.

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:

Irritation.

Ved øjenkontakt:

Irritation.

Ved indånding:

Irritation.

Ved indtagelse:

Lille mængde kan give betydelige sundhedsskader.

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 5/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Spild, affald og rester er farligt affald og skal afleveres til en modtagestation for kemikalieaffald. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

UN-NR.: 3082 Klasse: 9 Litra: 11c) Pakkegruppe: III

Teknisk betegnelse

Miljøfarligt materiale, væske, n.o.s.

Indeholder: Epoxyharpiks

Label nr: 9

IMO/IMDG

UN-NR.: 3082 Klasse: 9 Pakkegruppe: III

Marine pollutant: *

Proper shipping name

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

contains: Epoxide resin

Label nr: 9

IATA/ICAO

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-direktiv

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljø ministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt (molv. < 700),

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 6/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

15. Oplysninger om regulering (fortsat)

Reaktionsprodukt: bisphenol-F-diglycidylether
(molv.< 700), Oxiran, mono[(C 12-14-
alkyloxy)methyl]derivater

Faresymboler

Xi Lokalirriterende
N Miljøfarlig

R-sætninger

36/38 Irriterer øjnene og huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger

24 Undgå kontakt med huden.
37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Særlig mærkning for visse produkter

Indeholder epoxyholdige forbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

Nationale forskrifter

Kodenummer

00 - 5 (1993)

Brugsklar blanding:

00 - 5 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Ansigtsskærm

Handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

Brug engangshandsker der beskytter mod epoxy og aminer med
underhandske af bomuld. Beskyttelseshandsker af laminat (PE/EVOH)
er egnede. Andre handsketyper kan anvises af handskeleverandøren.

Særlige bestemmelser

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om
arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med
epoxyharpikser og isocyanater samt af Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Unge under 18 år må ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 516/1996
med ændring (nr. 76/1998) ikke arbejde med produktet.

Produktet er udhærdet efter 1 døgn.

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangs-
håndklæder skal anbringes i særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt
mærket indholdet (Mærkes: "indeholder epoxyaffald, allergirisiko")

Handelsnavn: SIKAGARD WALLCOAT, KOMP. B

Trykkesdato: 01.08.2002

Side: 7/7

Revideret: 30.01.2002

LB-NR: 060-00051374.0000

15. Oplysninger om regulering (fortsat)

Anmeldt og tildelt PR-nr: 12 200 49

Affaldskode

Affaldsgruppe: H

Affaldsfraktion 3.51

EAK-kode: 08 01 03 00 (Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelsesaffald)

Spild affald m.m. skal opsamles i mærket, særskilt beholder jævnfør epoxy bekendtgørelsen.

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen angiver ændringer i forhold til sidste revision.

R-21/22	Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R-34	Ætsningfare
R-41	Risiko for alvorlig øjenskade
R-43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R-52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.