

Leverandørbrugsanvisning
efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002
Trykkesdato: \$\$Date
Revideret: 15.09.2002

Side: 1/6
LB-NR: 012-00041440.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn
SikaGrout-210

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør:	Sika Danmark A/S
Gade/postbox:	Præstemosevej 2-4
Postnr og by:	DK-3480 Fredensborg
Land:	Danmark
Telefonnr.:	(0045) 48 18 85 85
Telefax:	(0045) 48 18 84 96
Generel information:	-
Ulykkes information telefon:	Giftinformations centralen (Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Blanding af cement, aggregater og additiver

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF			
CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
EC-nummer			
· Cement	25 - 50 %	Xi	36/38

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation

Xi Lokalirriterende

Oplysning om fare for mennesker og miljø

36/38 Irriterer øjnene og huden.

* 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Ved irritation efter indånding af støv, sørg for frisk luft.
Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med
flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand.

Handelsnavn: SikaGrout-210

Trykkedato: \$\$Date

Side: 2/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 012-00041440.0000

* 4. Førstehjælpsforanstaltninger (fortsat)

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter.

Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

Søg straks læge.

* 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Vand

Skum

Slukningspulver

Sikkerhedsmæssigt uegnede slukningsmidler

Ikke anvendelig.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Kvælstofoxider (NO_x)

Særligt beskyttelsesudstyr ved brandslukning

Anvend luftforsynet helmaske.

Yderligere anvisninger

Produktet selv kan ikke brænde.

Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene.

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

* 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Undgå støvdannelse.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles mekanisk. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Handelsnavn: SikaGrout-210

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 3/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 012-00041440.0000

- * 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld (fortsat)
Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

- * 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr

Undgå støvdannelse.

Må kun anvendes i velventilerede områder.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Sækkene skal holdes tørre og tæt tillukket og opbevaret beskyttet mod vind og vejr.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

- * 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Stoffer der har arbejdspladsrelaterede grænseværdier som kan kræve målinger til vurderingsformål

Betegnelse af indhold

CAS-nummer Type

Ref./Land/År

· Quartz

14808-60-7 GV

0.3 mg/m³

At C.0.1 /DK/2002

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

Undgå indånding af støv.

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

Støvmaske

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Nitrilgummi handsker

Handelsnavn: SikaGrout-210

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 4/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 012-00041440.0000

* 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsat)

Værnemidler til beskyttelse af øjne:
Beskyttelsesbrille/ansigtsskærm

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:
Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i sådan en grad at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Form: Pulver
Farve: Grå
Lugt: Lugtfri

Sikkerhedsrelevante data		Metode
Flammepunkt	-	
Damptryk ved 20°C:	-	
Løs rumvægt:	ca. 1.25 g/cm ³	
Opløselighed i vand ved 20°C:	Delvis opløselig	
pH-værdi ved 20°C: (10g/100ml vand)	ca. 12	

* 10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Farlige reaktioner mulige med:
Syrer

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

* 11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering
Allergiske reaktioner kan forekomme på overfølsomme personer.

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:
Kan give irritation.

Handelsnavn: SikaGrout-210

Trykkedato: \$\$Date

Side: 5/6

Revideret: 15.09.2002

LB-NR: 012-00041440.0000

* 11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber) (fortsat)

Ved øjenkontakt:

Irritation.

Kan give blivende skader på øjnene.

Ved indånding:

Irritation.

Ved indtagelse:

Lille mængde kan give betydelige sundhedsskader.

* 12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

På grund af det høje pH kan vandorganismer blive skadet.

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

Hærdet produkt forventes ikke at medføre skadevirkninger i miljøet.

* 13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Bortskaffes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Se punkt 15 nationale forskrifter

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IMO/IMDG

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

Handelsnavn: SikaGrout-210
Trykkedato: \$\$Date
Revideret: 15.09.2002
14. Transportoplysninger (fortsat)

Side: 6/6
LB-NR: 012-00041440.0000

IATA/ICAO
Yderligere oplysninger
Ikke farligt gods

* 15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-direktiv

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Faresymboler
Xi Lokalirriterende

R-sætninger
36/38 Irriterer øjnene og huden.

Nationale forskrifter

Kodenummer
00 - 4 (1993)
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:
Handsker
Ansigtsskærm
Særlige bestemmelser
Indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat/ kg tør cement i mindst 6 måneder.

Affaldskode
Affaldsgruppe: H
EAK-kode: 17 07 01 00 (Bemærk at udhærdet materiale normalt ikke anses for farligt affald)

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen markerer at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave.

Anbefalet brug: Kemisk produkt til byggeri og industri

R-sætninger for indholdsstofferne listet i punkt 2
36/38 Irriterer øjnene og huden.

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.

Leverandørbrugsanvisning
efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002
Trykkedato: \$\$Date
Revideret: 30.11.2006

Side: 1/7
LB-NR: 012-00041434.0000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oplysninger om produktet

Handelsnavn
SikaGrout-212

Producent/leverandør oplysning

Producent/leverandør:	Sika Danmark A/S
Gade/postbox:	Præstemosevej 2-4
Postnr og by:	DK-3480 Fredensborg
Land:	Danmark
Telefonnr.:	(0045) 48 18 85 85
Telefax:	(0045) 48 18 84 96
Generel information:	-
Ulykkes information telefon:	
	Giftinformations centralen
	(Bispebjerg Hospital) telefon 35 31 60 60

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Blanding af cement, aggregater og additiver

Indhold af farlige stoffer

Angivelser i henhold til dir. 67/548/EØF			
CAS-nummer	Koncentration	Faresymboler	R-sætninger
EC-nummer			
· Cement			
65997-15-1	25 - 50 %	Xi	41,37/38
266-043-4			

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation

Xi Lokalirriterende

Oplysning om fare for mennesker og miljø

37/38	Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
41	Risiko for alvorlig øjenskade.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Sikkerhedsdatablad forelægges i alle tilfælde lægen.

Ved indånding

Ved irritation efter indånding af støv, sørg for frisk luft.
Søg læge ved ubehag eller åndenød.

Ved kontakt med huden

Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med
flydende sæbe og derefter skylle grundigt med lunkent vand.

Handelsnavn: SikaGrout-212

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 2/7

Revideret: 30.11.2006

LB-NR: 012-00041434.0000

4. Førstehjælpsforanstaltninger (fortsat)

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Ved kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand i min. 15 minutter.

Tilkald straks læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt.

Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Vand

Skum

Slukningspulver

Sikkerhedsmæssigt uegnede slukningsmidler

Ikke anvendelig.

Særlige risici ved produktet eller dets forbrændingsprodukter

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Kvælstofoxider (NO_x)

Særligt beskyttelsesudstyr ved brandslukning

Anvend luftforsynet helmaske.

Yderligere anvisninger

Produktet selv kan ikke brænde.

Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene.

Brandrester og forurenede slukkevand skal fjernes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler

Undgå støvdannelse.

Ved risiko for indånding af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af forurening af vandløb, kloak eller dræn, underret de ansvarlige myndigheder.

Metoder til oprydning

Opsamles mekanisk. Se punkt 15 nationale forskrifter.

Handelsnavn: SikaGrout-212

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 3/7

Revideret: 30.11.2006

LB-NR: 012-00041434.0000

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld (fortsat)

Det opsamlede materiale behandles i henhold til punkt 13 Bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet:

Se punkt 8 Personligt beskyttelsesudstyr

Undgå støvdannelse.

Må kun anvendes i velventilerede områder.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

-

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Sækkene skal holdes tørre og tæt tillukket og opbevaret beskyttet mod vind og vejr.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaring

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Stoffer der har arbejdspladsrelaterede grænseværdier som kan kræve målinger til vurderingsformål

Betegnelse af indhold

CAS-nummer Type

Ref./Land/År

· Quartz

14808-60-7 GV

0.3 mg/m³

At C.0.1 /DK/2002

Personligt beskyttelsesudstyr

(se punkt 15 for arbejde omfattet af kodenr. bekg. 302/93)

Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

Undgå indånding af støv.

Sørg for tilstrækkelig udluftning eller afsugning på arbejdsstedet.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Beskyt huden med beskyttelsescreme.

Værnemidler til beskyttelse af åndedræt:

Støvmaske

Værnemidler til beskyttelse af hænder:

Nitrilgummi handsker

Handelsnavn: SikaGrout-212

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 4/7

Revideret: 30.11.2006

LB-NR: 012-00041434.0000

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsat)

Værnemidler til beskyttelse af øjne:
Beskyttelsesbrille/ansigtsskærm

Værnemidler til beskyttelse af kroppen:
Arbejdstøj. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i sådan en grad at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Form: Pulver
Farve: Grå
Lugt: Lugtfri

Sikkerhedsrelevante data

Metode

Flammepunkt	-	
Damptryk ved 20°C:	-	
Løs rumvægt:		ca. 1.25 g/cm ³
Opløselighed i vand ved 20°C:	Delvis opløselig	
pH-værdi ved 20°C: (10g/100ml vand)		> 11

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer der skal undgås/ farlige reaktioner

Farlige reaktioner mulige med:
Syrer

Termisk nedbrydning og farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser og ved anbefalet brug.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering
Allergiske reaktioner kan forekomme på overfølsomme personer.

Egenskaber ved brug

Ved hudkontakt:
Kan give irritation.

Handelsnavn: SikaGrout-212

Trykkesdato: \$\$Date

Side: 5/7

Revideret: 30.11.2006

LB-NR: 012-00041434.0000

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber) (fortsat)

Ved øjenkontakt:

Irritation.

Kan give blivende skader på øjnene.

Ved indånding:

Irritation.

Ved indtagelse:

Lille mængde kan give betydelige sundhedsskader.

12. Miljøoplysninger

Yderligere anvisninger

På grund af det høje pH kan vandorganismer blive skadet.

Må ikke komme i kloak, vandløb eller vandreservoir.

Hærdet produkt forventes ikke at medføre skadevirkninger i miljøet.

13. Bortskaffelse

Produkt

Anbefalinger

Bortskaffes i henhold til det lokale affaldsregulativ.

Se punkt 15 nationale forskrifter

Emballage

Anbefalinger

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

IMO/IMDG

Yderligere oplysninger

Ikke farligt gods

Handelsnavn: SikaGrout-212
Trykkesdato: \$\$Date
Revideret: 30.11.2006
14. Transportoplysninger (fortsat)

Side: 6/7
LB-NR: 012-00041434.0000

IATA/ICAO
Yderligere oplysninger
Ikke farligt gods

* 15. Oplysninger om regulering

Mærkning i henhold til EU-direktiv

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Faresymboler

Xi Lokalirriterende

R-sætninger

37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

S-sætninger

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Nationale forskrifter

Kodenummer

00 - 4 (1993)

Særlige bestemmelser

Indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat/ kg tør cement i mindst 6 måneder.

Affaldskode

Affaldsgruppe: H

EAK-kode: 17 07 01 00 (Bemærk at udhærdet materiale normalt ikke anses for farligt affald)

16. Andre oplysninger

Stjerne (*) i venstre margen markerer at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave.

Anbefalet brug: Kemisk produkt til byggeri og industri

R-sætninger for indholdsstofferne listet i punkt 2

37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Handelsnavn: SikaGrout-212

Trykkedato: \$\$Date

Revideret: 30.11.2006

Side: 7/7

LB-NR: 012-00041434.0000

Oplysningerne indeholdt i denne leverandørbrugsanvisning svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse vor leverandørbrugsanvisning forud for enhver anvendelse og behandling.